

Aandrijvingen voor vouwdeuren

max. breedte enkele deur (m.)	Residentieel	Collectief	Industrieel
0,50		560 CBACR	560 CBACR
1,50	390 24V	560 CBAC	560 CBAC
2,00		560 SB	560 SB

Elektromechanisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
-------------------	---------------------	---------------------

Specifieke toepassingen voor vouwdeuren

Voor niet gestandaardiseerde toepassingen

- snelle vouwdeuren
- vouwdeuren van zeer grote hoogte tot LxH 8x6 m.
- hangarpoorten (vb. luchthavens)

Gelieve ons te contacteren voor een vrijblijvende offerte.



Hydraulische aandrijving 230V

voor vouwdeuren met 2 vleugels, intensief gebruik



GREENTECH systeem :
560 + E045 of E145

- Voor vouwdeuren met 2 vleugels, intensief gebruik
- Zelfblokkerend systeem met hydraulische vergrendeling
- Hydraulische inklemmingsbeveiliging
- Bij gebrek aan stroom, kan de aandrijving manueel bediend worden.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 560


	560 CBAC	560 SB	560 CBACR
Voeding	230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz		
Elektromotor	monofasig met werking in beide richtingen		
Opgenomen vermogen	220 W		
Stroomopname	1A		
Koppel	0 ÷ 320 Nm		0 ÷ 230 Nm
Hoeksnelheid	12,4°/s		18,6°/s
Rotatiesnelheid motor	1400 toeren / min.		
Pomppobbrengst	1 l/min		1,5 l/min
Thermische beveiliging op motorwikkeling	120 °C		
Omgevingstemperatuur	-20 °C ÷ +55 °C		
Gewicht met olie	12 kg		
Type olie	FAAC HP oil		
Beschermingsgraad	IP 55		
Afmetingen aandrijving (L x D x H) in mm	480 x 85 x 110		

560

Type	Max. breedte enkele vleugel	Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
560 CBAC	1,50	50	Niet inbegrepen	104561	
560 SB	2,00	50	Niet inbegrepen	104562	
560 CBACR	0,50	60	Niet inbegrepen	104563	

De verpakking 560 bevat : een hydraulische aandrijving - met hydraulische blokkering in openen/sluiten (**560 CBAC**) - zonder hydraulische blokkering (**560 SB**) - snelle versie met hydraulische blokkering in openen/sluiten (**560 CBACR**), een condensator 8 µF 400 V.


TOEBEHOREN



Motorsturing E045
Technische spec. zie pag. 206

Artikelcode 790005

Prijs (€)



Motorsturing E145
Technische spec. zie pag. 207

Artikelcode 790006

Prijs (€)


SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Telescopische knikarmen met installatietoebereiden (Scharnierende kop)

Artikelcode 738700

Prijs (€)



Standaard telescopische armen met installatietoebereiden (Vast opgelaste kop)

Artikelcode 738703

Prijs (€)



Huizing mod. E voor motorsturing (afm. h 265 x b 204 x d 85)

Artikelcode 720119


Prijs (€)



Huizing mod. L voor motorsturing (afm. h 265 x b 210 x d 115)

Artikelcode 720118

Prijs (€)



Manuele afstandsontgrendeling

Artikelcode 722342

Prijs (€)



Extern ontgrendelingslot met sleutel voor deuren tot max. 15 mm. dikte (van nr. 1 tot nr. 36)

Artikelcode 424590001 tot

424590036

Prijs (€)

Nota

- Bij aandrijvingen zonder blokkering moet een elektroslot geïnstalleerd worden.

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 187




Fotocellen en paaltjes
Pagina 190



Veiligheidstoebereiden
Pagina 194



Waarschuingslampen
Pagina 197



Zenders
Pagina 184



Diverse toebehoren
Pagina 198