

B614

Automatische slagboomopener 24V



NEW

Max mastlengte

5 m

Openingstijd

<2 s
(80° met mast 3 m)

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik



- Maximale anti-beklemmingsbeveiliging en aandrijving met geïntegreerde encoder
- Regelbare snelheid en soepele werking
- Geïntegreerde controle eenheid in het bovenste gedeelte van de slagboomhuizing, gemakkelijk voor onderhoud en intuïtieve programmering



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	B614
Voeding	220-240V ~ 50/60 Hz
Elektromotor	Met borstels 24V ~
Opgenomen vermogen	165 W
Max. Koppel	300 Nm - 63 Nm (Thrust - 45°)
Materiaal type	Staal
Behandeling huizing	Zink, dikte 15µm + polyester poederlak
Encoder	Incrementale encoder geïntegreerd in de motor
Vertraging	Elektronisch + mechanisch
Masttype	Rechthoekig - rond
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	IP55
Gewicht	40 Kg
Openingstijd	< 2 s (80° - 3m)
Gebruiksfrequentie	100%
Sturing	E614