

E024S

Motorsturing



Model	Artikelcode
Motorsturing E024S incl. huizing	790286
Vervangingscode print E024S	63001645



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	E024S
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Max. vermogen	4 W
Max. vermogen motor	150 W x 2
Max. belasting toebehoren	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programmering	Programmeren met behulp van knoppen
Werkingslogica's	A, E, AP, EP, A1, B, C
Programmeerbare functies	(*) Logica (A, E, AP, EP, A1, B, C), Snelheid (hoog/laag)*, Pauzetijd, Vertraging vleugel 2 bij sluiting
Werktijd (time-out)	5 minuten (vast)
Pauzetijd	Variabel op basis van leren (max. 10 min.)
Ingangen op klemmenbord	Open A, Open B, Stop, BUS (I/O)
Uitgangen op klemmenbord	Motoren, Knipperlichten, Voeding accessoires, Elektrisch slot, Servicelamp contact (90 sec vast)
Snelkoppeling	Batterijvoeding, Module XF 433 of XF 868
Types geïntegreerde radiokanalen	DS, SLH, RC, LC (max. 250 kanalen)
Veiligheidszekeringen	F1 = zelfherstellend - F2 = T2A-250V~
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C

BELANGRIJK :

de motorsturing E024S is, dankzij de nieuwe technologieën   uitsluitend compatibel met de ontvanger XF 868 (via connector) en met de fotocellen XP 20B D ("BUS"-aansluiting).

Voor de aansluiting van traditionele fotocellen is de XIB BUS-interface voorzien.